

---

## **Sadržaj**

---

### **A. OBRAZLOŽENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA SV. LUCIJE**

A	TEKSTUALNI DIO	<i>stranica br.</i>
	<i>I. Obrazloženje</i>	
	Uvod	
1.	POLAZIŠTA	
1.1.	Položaj, značaj i posebnosti područja u obuhvatu plana	
1.2.	Infrastrukturna opremljenost	
1.3.	Obveze iz planova šireg područja	
1.4.	Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora	
2.	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA	
2.1.	Program gradnje i uređenja prostora	
2.2.	Osnovna namjena površina	
2.3.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja i zaštite površina	
2.4.	Prometna mreža	
2.5.	Komunalna infrastrukturna mreža	
2.5.1.	Elektroopskrba	
2.5.2.	Vodoopskrba	
2.5.3.	Odvodnja otpadnih voda	
2.6.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	
2.6.1.	Uvjeti i način gradnje	
2.7.	Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš	

### **B. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BOL**

### **C. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA**

### **D. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA**

### **E. IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ, JAVNOJ I PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI**

### **F. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA UPU-A GROBLJA SV. LUCIJE**

### **G. SAŽETAK ZA JAVNOST**

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GROBLJA SV. LUCIJE**

Županija:	SPLITSKO-DALMATINSKA		
Općina:	BOL		
Naziv prostornog plana:	URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GROBLJA SV. LUCIJE		
Naziv priloga:	Knjiga II		
Broj kartografskog prikaza:	Mjerilo kartografskog prikaza: M 1:500		
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru(Službeno glasilo):Službeni glasnik općine Bol	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: 21.01.2013., Službeni glasnik općine Bol 2/2013.		
Javna rasprava (datum objave):	Javni uvid održan: od: 20.12.2011. do: 20.01.2012.		
Ponovljena javna rasprava (datum objave):	Javni uvid održan: od: 21.06.2012. do: 21.07.2012.		
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave  Tihomir Marinković (ime, prezime i potpis)		
Suglasnost na plan prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju «(Narodne novine»,br.76/07,38/09,55/11,90/11 i 50/12) Broj suglasnosti i klasa:350-02/13-13/3 Ur. broj:531-05-1-1-13-02 datum: 17. siječnja 2013.			
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:		Studio A d.o.o. Tuškanova 41, Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba:  Nenad Kondža, d.i.a.		
Koordinator plana: NENAD KONDŽA, d.i.a.			
Stručni tim u izradi plana: NIKOLA POPIĆ, d.i.a., KORNELIJA KONDŽA, d.i.a., ĐURĐA LIŠIĆ, d.i.a., ANA KRSTULOVIĆ, m.i.a., BOGOMIR HRNČIĆ, i.g., GORAN ČURO, d.i.g.			
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela:  Jakša Marinković Šimić (ime, prezime i potpis)		
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:  Tihomir Marinković (ime, prezime i potpis)		

## **1. POLAZIŠTA**

### **1.1 Položaj, značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu plana**

Područje koje obuhvaća ovaj plan veličine je 1,21 ha. Njegov položaj odabran je kroz izradu Prostornog plana uređenja općine Bol. Kako je Bol mjesto s izrazito linijskim urbanizmom zbog velike strmine padne na kojoj je smješten, položaj groblja je odabran u produžetku mjesta prema istoku, ispod postojećeg vjekovnog poljskog puta, u blizini kapelice posvećene Svetoj Luciji.

Po svojoj veličini, ovo groblje kad bude izgrađeno, spadat će u red malih groblja (groblja veličine do 5,0 ha).

Vizure koje se ostvaruju s mjesta na kojem se planira izgradnja groblja su izuzetna. Prema jugu je pogled na morsku površinu i otok Hvar, prema istoku i jugoistoku strmi obronci Brača, more, Biokovo i u daljini nslučuje se dolina Neretve s ušćem i prema zapadu Glavica sa samostanom Dominikanaca i Velom crkvom.

Od postojećeg poljskog puta padina na kojoj se planira izgraditi groblje, strmo se spušta prema moru.

### **1.2. Infrastrukturna opremljenost**

#### **PROMETNA OPREMLJENOST**

Za ovo područje postoji kolni pristup preko proširenog poljskog puta koji vodi od Bola i produžava dalje prema istoku. Ova prometnica nema bočne pješačke hodnike, već se promet vozila i pješaka odvija u gabaritima prometnice širine 3,0 m.

#### **ELEKTROENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMLJENOST**

Elektroenergetske instalacije nalaze se u neposrednoj blizini, a izrađene su za potrebe vodozahvata «Bol» koji se više ne koristi. U sklopu nekadašnjeg vodozahvata nalazi si i transformatorska stanica.

Telekomunikacijske instalacije ne postoje.

#### **VODOVODNA I KANALIZACIJSKA OPREMLJENOST**

U blizini područja koje obuhvaća ovaj Plan, s njegove zapadne strane, nalazi se vodozahvat «Bol» koji se više ne koristi. Prema važećim planovima Hrvatskih voda, ovaj vodozahvat nije namjenjen kao resurs za javnu vodoopskrbu. Od nekadašnjeg vodozahvata do Bola položen je cjevovod profila 120 mm.

Kanalizacijske instalacije kojim bi se odvodile otpadne vode ne postoje na ovom području.

### **1.3. Obveze iz planova šireg područja**

Prostornim planom uređenja općine Bol, utvrđen je položaj i granice obuhvata ovog plana. Utvrđena je također obveza izrade Detaljnog plana uređenja groblja Svete Lucije. Kako je posljednjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 91/11) određeno da se detaljni plan uređenja izrađuje samo u slučaju urbane komasacije a urbanistički plan uređenja je postao provedbeni plan, Općinskom odlukom o izradi ovog plana, odlučeno je da se izradi Urbanistički plan uređenja groblja Svete Lucije.

#### 1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

Prostor unutar obuhvata ovog plana odabran je zbog želje za izgradnjom novog groblja jer je staro groblje odavno postalo premalo za potrebe Bola. Izbor baš ovog mjesta logičan je i prati urbanu matricu Bola koji je uvijek bio linijski grad.

U fizičkoj slici Bola biti će, kad se izgradi, jasna prostorna oznaka. Padina koja pada prema jugu strma je ali to je karakteristika terena koja se ne može izbjeći.

Prometna infrastruktura zatečena izvan obuhvata ovog plana omogućava izgradnju prometnice s kolno pješačkom komunikacijom u punom profilu. Potrebno parkiralište uz groblje očigledno treba smjestiti neposredno uz prometnicu, s njene južne strane.

Komunalnu infrastrukturu i to elektroenergetiku, unatoč postojanju instalacija u neposrednoj blizini, trebat će dimenzionirati prema novim potrebama. Biti će potrebno instalirati zmjensku transformatorsku stanicu odgovarajuće snage na mjestu nekadašnjeg vodocrpilišta.

Može se koristiti postojeći cjevovod koji dovodi vodu iz Bola do neposredne blizine budućeg groblja.

Telekomunikacijske instalacije nisu potrebne, jer za ovakvu vrstu sadržaja, zaposlenici mogu koristiti mobilnu telefoniju.

Također, fekalna kanalizacija može se riješiti septičkom jamom koja se po potrebi prazni, jer će se sanitarni prostori vrlo rijetko koristiti.

Odvođenje oborinskih voda s parkirališta riješit će se preko odvajača masnoća do upojnog bunara, a također i oborinske vode koje se prikupljaju na grobnim poljima kanalizirat će se u upojni bunar.

## 2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

### 2.1 Program gradnje i uređenja prostora

Na području na kojem splanira zgradnja groblja, planiraju se formirati dvije nove građevne parcele.

Novoformirana građevinska parcela br. 1 formira se cijepanjem parcela 2735 i 2736.

Parcela br. 2 formira se cijepanjem parcela 2735, 2736, i od parcela 2734, 2738, 2742 i 2737.

Obvezatno je potpuno ozelenjavanje zaštitnih zelenih površina visokim i niskim raslinjem.

Na parceli br. 1 ukupne površine 1.849 m<sup>2</sup>, predviđena je izgradnja parkirališta.

Na parceli br. 2 ukupne površine 8.942 m<sup>2</sup>, predviđena je izgradnja oproštajnog prostora, mrtvačnice i grobnih polja.

### 2.2 Osnovna namjena površina

Utvrđuje se nekoliko namjenskih površina:

1.	Grobna polja	7.308 m <sup>2</sup>
2.	Zaštitne zelene površine	435 m <sup>2</sup>
3.	Parkirališne površine	1.849 m <sup>2</sup>
4.	Javna i društvena namjena-prostor za ispraćaj	1.013 m <sup>2</sup>
5.	Površine infrastrukturnih sustava - pješačke komunikacije	186 m <sup>2</sup>
<u>Ukupno:</u>		<u>10.791 m<sup>2</sup></u>

### 2.3 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja i zaštite površina

#### 2.4 Prometna mreža

Od prometnih površina unutar obuhvata plana planirano je samo parkiralište i pješačke komunikacije. Parkiralište je planirano na parceli br. 1. Pješačke komunikacije planirane su na parceli br. 2.

Planirano je 45 parkirališnih mjesta na dvije razine. Na prvu razinu se pristupa s postojeće kolno pješačke komunikacije (postojeći poljski put) a na drugu s planirane kolno pješačke komunikacije koja se spaja na svom početku i na kraju na postojeći poljski put. S ove komunikacije omogućen je pristup groblju.

Na groblje se ulazi preko «mosta» i spušta za jednu etažu na prostor za oproštaj i dalje produžava stepenicama kroz terasasto postavljena grobna polja.

Drugi način komuniciranja po groblju moguć je preko grobnih polja koja su postavljena u blagom nagibu (najviše 4 %), tako da je omogućeno nesmetano

kretanje osobama s invaliditetom po groblju (uvjet iz Pravilnika o grobljima). Spuštanje s «mosta» na prostor za oproštaj omogućen je platformom koju koriste osobe s invaliditetom a platforma također služi i za manipulaciju lijesa.

## 2.5 Komunalna infrastrukturna mreža

### 2.5.1 Elektroopskrba

Kao podloga za proračun perspektivnog vršnog opterećenja služe podaci za priključak razdjelnika RP grobljanske kapele te ormara KRO za radne strojeve koji će se koristiti prilikom izgradnje i opremanja grobnica. Rad strojeva i služba prilikom ukopa neće se vršiti u isto vrijeme te je faktor istovremenosti takav da je dovoljna vršna snaga  $P_v = 3 \times 20A \times 230 V = 13,80 \text{ kW}$ .

Uputno bi bilo umjesto ograničavača strujnog opterećenja OSO ugraditi brojilo s direktnim priključkom i maksigrafom da ne dođe do isključenja ograničavača strujnog opterećenja prilikom starta el. motora radnog stroja (strojeva).

### ELEKTRIČNA MREŽA 1 kV

Napajanje novih potrošača će se vršiti iz postojeće niskonaponske mreže.

Priključak na nn mrežu će se vršiti u KPMO koji se ugrađuje na pročelju građevine. Iz njega se napaja razdjelnik RP i razdjelnici KRO1, KRO2 i KRO3

Za priključenje objekta će se koristiti tipski kabeli tipa XP00-A 4x25mm<sup>2</sup> koji će se polagati do KPMO.

Planirana mreža niskog napona je prikazana na situaciji u grafičkom prilogu.

### ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

Zaštita od previsokog napona dodira za planirane potrošače je predviđena sistemom TN zaštite.

Osnovni uvjet TN sistema zaštite je da minimalna struja jednopolnog kratkog spoja bude veća ili jednaka struji isključenja osigurača niskonaponskih izvoda u trafostanici.

$$I_{k1} \geq k \times I_{os}$$

$I_{k1}$  - jednopolna struja kratkog spoja (A)

$k$  - faktor osigurača (za rastalne 2,5)

$I_{os}$  - nazivna struja osigurača (A)

Osim zadovoljenja gornjeg uvjeta u instalacijama potrošača treba uvjetovati:

- posebni zaštitni i nul vodič ( TN-S sistem nulovanja )
- ugradnju strujne zaštitne sklopke (ZDUS-sklopka)

- mjere izjednačavanja potencijala

Također treba izvesti temeljni uzemljivač s kojim se povezuje nul vodič n.n. mreže.

### **Javna rasvjeta**

Za planirani zahvat nije predviđena javna rasvjeta.

### **2.5.2 Vodoopskrba**

Za opskrbu vodom planiranog područja uspostavljaju se opskrbeni cjevovodi koji zadovoljavaju potrebe planiranog područja.

Planira se priključak na postojeću vodovodnu mrežu profila 120 mm, koja se nalazi u neposrednoj blizini, s vodomjerom odgovarajućeg profila.

Rješenjem sanitarnog vodovoda obuhvaćeno je napajanje vodom prostora za ispraćaj, te vanjsko uređenje i to u smislu održavanja groblja.

U čvorovima glavnog cjevovoda, na mjestima priključaka na njega, predviđa se ugradnja ventila-zasuna radi mogućnosti isključivanja pojedinih dionica u slučaju potrebe.

Razvod vodovodne instalacije za potrebe održavanja groblja izrađuju se od polietilenskih cijevi visoke gustoće za radni pritisak od 10 bara, spajanih elektrofuzijskim spojnica. Priključke na pojedine potrošače izvesti od čeličnih pocinčanih cijevi. Na glavnim račvanjima cjevovoda predvidjeti betonska okna s kuglastim ventilima za mogućnost isključivanja pojedine grane iz uporabe.

Prema uvjetima MUP-a predviđa se i izgradnja vanjske protupožarne hidrantske mreže u granicama zahvata.

Razvod hidrantske instalacije izrađuje se od polietilenskih cijevi visoke gustoće za radni tlak 16 bara, spajanih elektrofuzijskim spojnica.

Groblje u zoni zahvata je šticevano vanjskom protupožarnom instalacijom putem mreže vanjskih nadzemnih hidranata dimenzioniranih s ukupno 10,00 l/s, u trajanju od 2 sata.

Tlak na vanjskim hidrantima mora biti veći od 0.25 MPa (2.50 bara).

Vodovodne cijevi položiti na dubini od 100 cm.

Trasa opskrbnog i protupožarnog vodovoda predviđena je u principu uz komunikacije, kako je to prikazano na grafičkom prilogu, s dubinom ukopavanja koja iznosi cca 1.00 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete terena.

Cijevi su okruglog presjeka, koje trebaju zadovoljiti traženi tlak u mreži. Nakon ugradnje obvezno izvršiti tlačnu probu položenog cjevovoda.

Priključni cjevovod do vodomjera predviđen je od vodovodnih cijevi iz ductila. Na priključku se predviđa ugradnja vodomjernog okna s vodomjerima za mjerenje utroška vode posebno za potrebe groblja i posebno za hidrantski vod.

Kod svih daljnjih faza projektiranja i izvođenja instalacije, potrebno se je pridržavati svih važećih zakona i propisa, koji se odnose na ovu instalaciju, te uporabljeni

materijal i oprema moraju se ugrađivati shodno standardima i preporukama proizvođača.

### **2.5.3 Odvodnja otpadnih voda**

Na području obuhvaćenom ovim Planom nije izgrađen sustav odvodnje i ne postoji u blizini kanalizacijska mreža.

Predviđen je razdijelni sustav kanalizacije, odnosno odvojeno vođenje oborinskih i fekalnih otpadnih voda.

Fekalna kanalizacija predviđa se iz prostora za ispraćaj, kanalizira i kolektira u vodonepropusnu septičku jamu.

Predviđena je drenažna kanalizacija tj. prikupljaju se i odvođe oborinske vode koje se procjeđuju kroz šljunčane staze.

Oborinska voda s betoniranih staza izlijeva se po terenu.

Oborinska voda kanalizira se sustavom drenažnih cijevi i izlijeva u prirodni recipijent – upojni bunar, na najnižoj visinskoj koti.

Cijevi drenaže se polažu u isplaniranom zemljanom rovu na posteljici minimalne debljine 10 cm. Na ovaj način prikupljaju se oborinske otpadne vode koje se procjeđuju s površine i onemogućava se da ugrožavaju grobove.

Nad drenažnim cijevima izrađuje se drenažni sloja od tucanika u odvojenim šaržama.

Za prikupljanje vode s parkirnih površina (moguća pojava ulja) predviđaju se slivnici koji se kanaliziraju te se otpadna voda prije priključenja na odvodni oborinsko - drenažni kanal koji odvodi vodu u upojni bunar, tretira u odvajaču ulja.

Kanalizaciju i sve kanalske priključke te slivnike i taložnice treba izvoditi vodonepropusno.

Duž trase planiranih kanala predviđena su revizijska okna, radi održavanja pojedinih dionica kanala.

Okna se predviđaju montažna iz PP-a ili PE-a s lijevanoželjeznim poklopcem.

Ovim planom obuhvaćeno je rješenje vodovoda i kanalizacije, te isto prikazano u grafičkim priložima *2.3 Komunalna infrastrukturna mreža-Vodopskrba* i *2.4 Komunalna infrastrukturna mreža-Odvodnja*, u mjerilu 1:1500, kao sastavni dio ovog plana.

Kod svih daljnjih faza projektiranja i izvođenja instalacije, potrebno se je pridržavati svih važećih zakona i propisa, koji se odnose na ovu instalaciju (mjere zaštite zraka, tla, zaštite od buke i sl.), te uporabljeni materijal i oprema moraju se ugrađivati shodno standardima i preporukama proizvođača.

## **2.6 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina**

### **2.6.1 Uvjeti i način gradnje**

Uvjeti uređenja prostora obuhvaćaju uvjete izgradnje građevina i uređaja prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, te posebne uvjete proizašle iz drugih zakona.



Objekt odarnice i mrtvačnice mora biti opremljen propisanom protupožarnom opremom i odgovarajućim upozoravajućim natpisima prema Zakonu.

Za odvodnju manipulativnih površina parkirališta predviđa se uspostavljanje oborinske kanalizacije, koja se prije ispuštanja u tlo tretira u tipskom odvajaju masnoća.

## **2.7 Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš**

Na promatranoj lokaciji ne postoji problem vezan za zaštitu izvorišta pitke vode, odnosno sanitarnih zona zaštite.

Osim uobičajenih mjera zaštite predviđenih zakonima i standardima za ovakav tip i namjenu građevina, ne postoje karakteristične vrijednosti koje bi trebalo posebno zaštititi.